



# Vrata a domovní dveře roku

Modernizujte nyní a ušetřete až 30%\*

## Sekční garážová vrata „RenoMatic“

Včetně pohonu Hörmann „ProMatic“ a stavebně stejná jako sekční garážová vrata Hörmann EPU s dvoustěnnou izolací v akční velikosti 2500 x 2125 mm. Je možno dodat i jiné velikosti vrat v provedení LPU40 se stejnými povrchy.

## Domovní dveře „RenoDoor“

Stavebně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro s hliníkovou zárubní v akční velikosti 1100 x 2100 mm. Na dotaz je možno dodat i jiné velikosti dveří.



RenoDoor  
pouze  
Kč 26 990,-\*\*

RenoMatic  
Drážka M, s pohonem  
pouze  
Kč 20 990,-\*\*



Tři kvalitní povrchy s exkluzivním vzhledem za příznivé akční ceny



Garážová vrata v provedení Silkgrain®, bílá, domovní dveře z hliníku, bíle lakované.



Garážová vrata a domovní dveře z oceli v provedení Decograin® Zlatý dub.



Garážová vrata a domovní dveře z oceli v provedení Decograin® „Titan Metallic“.

**Eindruck Händler**

\*V porovnání s vraty LPU se stejným vratovým motívem a stejným povrchem.  
\*\*Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a DPH 9%. Platí u autorizovaných prodejců Hörmann v ČR.

# Automatická sekční vrata "RenoMatic"

Včetně pohonu Hörmann "ProMatic" a stavebně stejný jako garážová sekční vrata Hörmann EPU v akční velikosti 2500 x 2125 mm.

K dodání jsou i jiné velikosti vrat v provedení LPU40 se stejným povrchem.



## Sekční garážová vrata EPU

Sekční garážová vrata EPU mají dvoustěnnou izolaci. S lamelami o tloušťce 42, popř. 20 mm se vrata pohybují příjemně tiše. Technika tažné pružiny s patentovaným systémem pružiny v pružině chrání křídlo vrat před pádem. Díky dobré tepelné izolaci jsou vrata EPU velmi vhodná v případě, že garáž přímo navazuje na dům, nebo když z garáže vede přístup do domu.




## Pohon garážových vrat ProMatic

Bezpečný a bezúdržbový kvalitní pohon garážových vrat. S patentovanou technikou pohonu využívající vodící kolejnice, která zajišťuje spolehlivý a tichý chod vrat. Včetně spolehlivé vypínací automatiky, která vrata zastaví u překážek. S pohonem Hörmann ProMatic si automaticky užíváte většího pohodlí a bezpečnosti.



## Zajištění vrat bráncí vloupání

Automatická sekční vrata Hörmann jsou vybavena automatickým uzamknutím vrat. Jsou-li garážová vrata zavřena, zapadne zajištění proti zvednutí automaticky do dorazu vodící kolejnice, vrata jsou ihned uzamknuta a chráněna proti vypáčení. Toto uzamknutí vrat funguje čistě mechanicky, zůstává tedy účinné i bez napájení elektřinou. při výpadku proudu.



Objevte mnohotvárnost automatických sekčních vrat Hörmann. Nechte se přesvědčit rozmanitými variantami a možnostmi ztvárnění.

**Pouze u společnosti Hörmann**


# Domovní dveře "RenoDoor"

Stavebně stejně jako domovní dveře Hörmann ThermoPro s ocelovým dveřním křídlem a hliníkovou zárubní v akční velikosti 1100 x 2100 mm. Jiné velikosti dveří dodáváme na požádání.



## Dveřní křídlo

Domovní dveře RenoDoor mají vynikající tepelně izolační vlastnosti díky dveřnímu křídlu vyplněnému tuhou, zcela bezfreonovou polyuretanovou pěnou o tloušťce 46 mm. Tvarově krásné, hladké dveřní křídlo z oceli bez viditelného rámu křídla prostě vypadá dobře.



## Hliníková zárubeň

Dvojitě těsnění na všech 4 stranách s doplňkovým kartáčovým těsněním v prostoru nohou zajišťuje ochranu před větrem a povětrností. Tepelné ztráty se zmenší, ušetříte tedy hotové peníze. Tepelně dělená hliníková zárubeň v zaobleném stylu navíc vypadá velmi exkluzivně.



## 8násobně zajištěné

Domovní dveře RenoDoor jsou standardně vybaveny 8násobným uzamknutím otočným západkovým zámekem. Váš domov bude bezpečný: Dvě kuželové otočné závory se dvěma doplňkovými pojistnými čepy a jednou západkou zámku zapadnou do uzavíracích plechů zárubně a dveře pevně přitáhnou. Další tři pojistné čepy na straně závěsů prakticky znemožňují vypáčení dveří.



Veškeré informace o těchto domovních dveřích, variantách výbavy, barvách, madlech atd. naleznete v prospektu ThermoPro společnosti Hörmann.

